



AGRIMAX TERIS



Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

IF710/75R32

183;A8/B

undefined US Standard

| | |
|----------|-----------------|
| USA Code | 94059249 |
| SW (in) | 28.2 |
| OD (in) | 74.0 |
| SLR (in) | 33.5 |
| RC (in) | 222.6 |
| Rim Rec | DW 25 B |
| Rim Alt | DW 23 B |
| ECE | E11-106R-005025 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 20 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 7530 | 8870 | 10230 | 12730 | 13890 | 15240 | 16400 | 17940 | 19300 |
| 25 | 7530 | 8870 | 10230 | 12730 | 13890 | 15240 | 16400 | 17940 | 19300 |
| 20 | 8060 | 9500 | 10950 | 13630 | 14870 | 16310 | 17560 | 19200 | 20650 |
| 10 Cyc* | 11670 | 13760 | 15850 | 19740 | 21540 | 23630 | 25430 | 27820 | 29900 |
| 5 Cyc* | 13550 | 15970 | 18410 | 22920 | 25000 | 27440 | 29520 | 32300 | 34720 |

25-03-2026