



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 675



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

LS-2



A8



161

Technologies



Robusta carcasa



Cinturón de acero

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



Auto limpieza



Tracción



TR 675

 TR 675 es un neumático diagonal especialmente diseñado para aplicaciones forestales. Su robusto diseño de tacos ofrece una tracción y una autolimpieza excelentes, mientras que la resistente estructura de la carcasa soporta cargas pesadas y sus cinturones de acero protegen el neumático de pinchazos y daños. La TR 675 cuenta con un compuesto de banda de rodadura que brinda una excelente resistencia a los cortes y a las virutas incluso en terrenos difíciles en condiciones extremas.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 28"	540/65 - 28	W 16 L	W 18 L	530	1425	663	4440	SB	16	TL	155 A8/ 161 A2

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura