



## FLOTATION 648



FLOTATION 648 lämpar sig särskilt väl för åker- och vägtransporter samt spridningsarbeten. Vissa storlekar är designade för skördemaskiner/balpressar. Den speciella mönsterdesignen möjliggör körning av tunga laster vid lågt lufttryck, och garanterar samtidigt låg jordpackning och bevarade grödor.

IS Standard

◆ Bias

Jordbruk ■ Balpress

Version

STANDARD

Tire Type

TL

500/50-17

## undefined IS Standard

|          |                |
|----------|----------------|
| SW (mm)  | 510            |
| OD (mm)  | 945            |
| SLR (mm) | 416            |
| RC (mm)  | 2750           |
| Rim Rec  | 16.00          |
| ECE      | E4-106R-001885 |

## Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 2.20 | 2.40 | 2.80 |
|------------|------|------|------|
| 10 FR      | 3950 | 4160 | 4550 |
| 20 FR      | 3555 | 3740 | 4095 |
| 30 FR      | 3160 | 3325 | 3640 |
| 40 FR      | 2820 | 2970 | 3250 |
| 50 FR      | 2540 | 2675 | 2900 |
| 10 DW      | 2795 | 2940 | 3220 |
| 20 DW      | 2515 | 2645 | 2900 |
| 30 DW      | 2235 | 2350 | 2575 |
| 40 DW      | 1995 | 2100 | 2300 |
| 50 DW      | 1795 | 1890 | 2060 |

24-03-2026