



AGRIMAX SPARGO SB

Descrição

O AGRIMAX SPARGO SB é um pneu especial para culturas em espaçamentos largos particularmente adequado para tratores e pulverizadores em utilizações de pulverização em campo aberto e culturas em espaçamentos largos, ou para tratores especializados em pomares e vinhas. Graças à sua avançada tecnologia VF (flexão muito aumentada), o pneu é capaz de suportar 40% de carga mais pesada em comparação com um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão. A pegada larga assegura uma distribuição uniforme do peso, bem como uma baixa compactação do solo nos campos. O AGRIMAX SPARGO SB é sinónimo de um excelente desempenho e de uma elevada eficiência de velocidade, tanto em estrada como fora dela, até 65 km/h. Além disso, a robusta carcaça de poliéster proporciona maior durabilidade, melhor manuseamento e estabilidade dimensional, bem como maior estabilidade e controlo do equipamento, tanto no campo como na estrada, evitando assim o risco de derrapagem dos pneus e reduzindo o consumo de combustível. O AGRIMAX SPARGO SB apresenta um design especial da parede lateral que proporciona flexibilidade aos pneus e reduz as vibrações - essencial para operações com pulverizadores de precisão. Por fim, a construção com cintas de aço garante uma excelente resistência a furos e um excelente suporte de cargas pesadas, enquanto o design extraordinariamente forte dos blocos garante uma melhor tração. A combinação de todas estas características resulta num menor impacto económico e ambiental, aumentando



simultaneamente a produtividade e o conforto do operador.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	STEEL BELTED
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	VF270/95R36
LI/SS	150;D

Dimensões US Standard

Código USA	94511594
LS (in)	11.0
DT (in)	56.7
RCS (in)	26.1
CR (in)	173.1
Jante rec.	W9
ECE	E11-106R-0010612

Capacidade de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	3170	3580	3970	4310	4790	5050	5530	5990	6400	6730
from 40 to 25	3480	3930	4370	4730	5250	5550	6070	6590	7030	7390
20	3550	4010	4460	4830	5360	5660	6190	6720	7170	7540
12	3620	4080	4550	4930	5460	5770	6310	6850	7310	7690
5	3830	4310	4800	5210	5780	6100	6670	7240	7730	8130

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.