



## DESERT KING



### Beskrivning

DESERT KING passar bäst för löst underlag, sandig terräng och gatstenstillämpningar med ökenlastbilar. Den optimerade designen av däckribbor ger utmärkt flyt och riktningstabilitet. Dess starka nylonhölje och tunga däckvulst är speciellt utvecklade för lågtrycksoperationer. DESERT KING ger också en hög motståndskraft mot punkteringar och en längre däcklivslängd.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

OTR ■ Ökenlastbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 29.5-25DT

LI/SS

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	770
OD (mm)	1822
SLR (mm)	786
RC (mm)	5392
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	E7

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.50
10	13200
50	10000
65	8250

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.