



## BK 308

### Beschreibung

BK 308 wurde speziell für Anhänger und Kompakttraktoren entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion auf allen Oberflächen aus und besitzt Verbindungsstege im Profil, um Rissbildungen in der Lauffläche zu reduzieren. Die robuste Karkasse verleiht hervorragende Beständigkeit und Durchstosfestigkeit, während die spezielle Gummimischung der Lauffläche eine längere Nutzungsdauer gewährleistet.



### UM

US Standard

### Baumaschinen

◆ Bias

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Kompakttraktor

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.50-20
LI/SS	104;A8

## Abmessungen US Standard

USA-Code	94044993
QSB (in)	7.5
AD (in)	34.1
Felge empf.	5.50 F
Felge alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

## Tragfähigkeit (US)

mph / psi	70
25	1985

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.