



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (SCRAPER)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Resistência aos cortes



Durabilidade



Serviço pesado



Autolimpeza



Tração



XL GRIP (SCRAPER)

 XL GRIP (SCRAPER) é o pneu de base larga não direcional para scraper em qualquer terreno. O pneu é caracterizado por uma carcaça robusta e um composto devidamente formulado que asseguram uma resistência excelente a cortes e lacerações também durante condições de serviço pesadas. Vantagens adicionais são ótimas qualidades de autolimpeagem e uma estabilidade extraordinária.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 29"	29.5 - 29	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1965	-	-	39	25.00/3.5	26.00/3.5
	33.25 - 29	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2120	-	-	46	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	33.25 - 35	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	33.25 - 35	TL	E-3	38	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	37.25 - 35	TL	E-3	36	-	STD	-	955	2364	-	-	52	31.00/4.0	29.00/3.5
Ø 39"	37.5 - 39	TL	E-3	52	-	STD	-	975	2570	-	-	52	32.00/4.5	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento