



MP 567

Description

MP 567 est un pneu agro-industriel adapté tant pour le transport aux champs que sur route, pour les opérations dans le cadre des services municipaux de voirie. Le pneu MP 567 offre une excellente traction dans n'importe quelles conditions atmosphériques, ainsi que de très bonnes propriétés d'auto-nettoyage. Ce pneu assure aussi une expérience de conduite confortable même qu'un cycle de vie plus long.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole, Industriel ■ Chargeuse télescopique



Version

IMPLEMENT

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	292
DT (mm)	868
RCS (mm)	393
CR (mm)	2578
Jante rec.	9.0
ECE	E11-106R-003373

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.75
40 FR	2430
40 DW	1700

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.