



## MAGLIFT SMOOTH



Шина MAGLIFT SMOOTH специально разработана для использования на наземном вспомогательном оборудовании (GSE), портовых и промышленных прицепах при эксплуатации на гладких дорожных покрытиях. Шина изготавливается с применением особой резиновой смеси протектора, которая гарантирует превосходные показатели устойчивости к порезам и разрывам, а также длительный срок службы. Гладкий рисунок протектора и максимальное пятно контакта обеспечивают выдающийся уровень устойчивости и оптимальное распределение веса даже при большой нагрузке. Шина MAGLIFT SMOOTH — это синоним превосходного сцепления, низкого сопротивления качению и низкой нагреваемости, ведь она разработана для повышенной эффективности. Кроме того, протектор обода специальной конструкции обеспечивает защиту диска, а усиленная конструкция борта позволяет достичь лучшего сцепления с покрытием и предотвращает риск проскальзывания колес в процессе работы.

IS Standard

◆ Solid

Промышленность ▪ Прицеп

Version

STANDARD

11.00-20

## undefined IS Standard

|         |           |
|---------|-----------|
| SW (mm) | 256       |
| OD (mm) | 1055      |
| Rim Rec | 7.50 - 20 |

## Load Capacity (IS)

|                |      |
|----------------|------|
| km/h / bar     | -    |
| 25 LOAD WHEEL  | 6540 |
| 25 STEER WHEEL | 5450 |

25-03-2026