



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (FL)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



POWER TRAX HD (FL)

O POWER TRAX HD é um pneu premium de estrutura diagonal, especialmente desenhado para equipamentos de empilhadeira em aplicações industriais. O piso profundo, a parede lateral de grande espessura e o revestimento resistente garantem uma durabilidade excepcional, minimizando o risco de perfuração e danos acidentais. O pneu apresenta uma excelente resistência ao corte, ao choque e a rasgos, que o torna adequado para superfícies de betão duros e ásperas. O rebordo de proteção da jante especialmente desenhado garante a proteção contra furos e danos na roda, na área da flange da jante.

Technologies



Piso do pneu profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Resistência à perfuração

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 8"	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	TT	16	-	STD	173	470	-	-	4.33 R	5.00 F
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	145	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	166	543	-	-	4.00 E	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	20	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
Ø 10"	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	TT	18	-	STD	235	590	-	-	6.50 F	-
	6.50 - 10	TT	12	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	14	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	6.50 - 10	TT	10	-	STD	193	595	278	1774	5.00 F	5.50 F
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
Ø 12"	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	-	STD	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	20	148 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	16	142 A8	IMP	255	690	-	-	8.00 G	-
	7.00 - 12	TT	14	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	16	-	STD	205	675	-	-	5.00 S	-
	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	16	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	16	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5

STD: Standard - IMP: Implement

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Technologies



Performance



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 15"	10.00 L - 15 (36 X 11 - 15)	TT	24	-	STD	285	918	-	-	7.50 BD	7.5
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	18	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	20	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	250 - 15 (250/70 - 15)	TT	16	-	STD	240	745	-	-	7.50	7.0
	28 X 12.5 - 15	TT	24	-	STD	304	705	-	-	9.75 BD	-
	28 X 12.5 - 15	TT	24	149 A8	IMP	304	705	-	-	9.75 BD	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	TT	20	-	STD	300	845	-	-	8.00	-
	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	227	710	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
	8.25 - 15	TT	16	-	STD	248	845	-	-	6.50	7.0
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	270	1050	-	-	7.0	7.5
	10.00 - 20	TT	16	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	285	1080	-	-	7.5	8.0
	10.00 - 20	TT	16	160 A8	IMP	285	1080	-	-	7.5	8.0

STD: Standard - IMP: Implement

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento