

SR 234

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

I-2

D

167

Technologies



Helt i stål



VF-teknologi



Med stålbalte



Större avtryck



Speciell gummiblandning

Performance



Mindre jordpackning



Komfort



Skydd för fältet



Dragförmåga



Hållbarhet



Lågt rullningsmotstånd



Bränsleekonomi



SR 234

SR 234 är ett mångsidigt radialdäck helt i stål för jordbruksredskap som kan monteras på skördetröskor och balpressar, jordbearbetningsredskap, såmaskiner, stora foderblandare och vattenfria ammoniakvagnar. SR 234 är konstruerad med VF-teknik (Very High Flexion) och kan bära upp till 40 % mer last än ett standarddäck av samma storlek vid samma däcktryck. Tack vare sitt breda fotavtryck och sin förmåga att arbeta vid lägre tryck säkerställer detta VF-däck minskad markpackning, vilket bevarar markens bördighet och porositet samt förbättrat grepp. Det starka stålbalteshöljet och ett slitbanemönster med flera ribbor tillsammans med en speciellt konstruerad gummiblandning ger ett jämnt slitbaneslitage och stor hållbarhet. Det låga rullmotståndet förbättrar bränsleeffektiviteten på vägen och ger en mjuk körning. Den sexkantiga vulsten har utformats för enkel montering och säker fältpassning. SR 234 är det perfekta däck för förare som vill ha bra prestanda både på fältet och på vägen.

	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; SRI = Rullningsradie

Alla bilder, texter och grafik i den här foldern är upphovsrättskyddade och tillhör BKT. Tillstånd beviljas för papperskopior av detta material. All annan form av mångfaldigande, elektronisk eller annan, samt tillämpning av eventuella ändringar, helt eller delvis, av bilder, texter, grafik och data är strängt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra alla uppgifter i publikationen.