



XL GRIP IND3 (RTG)



Descrizione

XL GRIP (IND-3) è uno pneumatico a tele incrociate per gru RTG nelle applicazioni di impilatura e sollevamento. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa robusta realizzata con una miscela appositamente formulata che assicura un ciclo di vita prolungato del prodotto.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Gru RTG

Versione	INDUSTRIAL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	18.00-25
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94034642
DT (in)	63.6
RCS (in)	29.1
CR (in)	188.2
Cerchio cons.	13.00/2.5
Cerchio alt.	15.00/2.5
Codice TRA	IND3

Portata (US)

mph / psi	131
5	44600
15	41300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.