



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 431



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



Teknolojileri



Tamamen Çelik

Performans



Dayanıklılık



Çekiş



Stabilite

Kesilme ve Kopma
Direnci

EARTHMAX SR 431

RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 431 (E-4), ağır madencilik koşullarında (yüzey ve yeraltı madenleri) çalışan güçlü taşıma kamyonları için özel olarak tasarlanmış Tamamen Çelik bir lastiktir. Yönsüz sırt deseni mükemmel çekiş ve sabitleme sağlar. Lastik, güçlü bir Tamçelik gövdeye ve kayalık, aşındırıcı ve zorlu ortamlarda bile uzun kullanım ömrünün yanı sıra olağanüstü kesilme ve kopma direnci sağlayan özel bir sırt hamuruna sahiptir.

Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRİMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT		
												Önr.	Alt.	
Ø 25"	16.00 R 25	TL	E-4	**	177 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	16.00 R 25	TL	E-4	**	-	CRC (UMS)	-	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	NEWSIZE													
	16.00 R 25	TL	E-4	***	183 B	CRC	166	452	1532	713	4649	45	11.25/2.0	-
	18.00 R 25	TL	E-4	**	185 B	CRC	140	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-
18.00 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	520	1660	760	5040	49	13.00/2.5	-	

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği (UMS)

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk