



EARTHMAX SR 30



Descrição

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) um pneu radial All Steel projetado para a utilização dupla com carregadores ou dumper articulados. Os cintos de aço multicamadas e o desenho rígido em blocos, asseguram tração, estabilidade e durabilidade excelentes. O composto de borracha especial, resistente ao corte, torna a EARTHMAX SR 30 a solução ideal para uma variedade de condições operacionais severas.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido

Versão	CUT RESISTANT COMPOUND
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	26.5R25
LI/SS	193;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1742
RCS (mm)	766
CR (mm)	5200
Jante rec.	22.00/3.0
Código TRA	E3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	9500	9750	10300	10600	11200	11500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.