

SKID MAX SR-SKIDDER

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial



137



SKID MAX SR-SKIDDER

SKID MAX SR-SKIDDER är BKT:s nya radialdäck helt i stål, specialkonstruerat för användning i krävande arbetsmiljöer på hårda, förstärkta underlag – exempelvis vägunderhåll och avfallshantering med kompaktlastare, grävlastare och teleskoplastare. Tack vare den robusta konstruktionen med däckhöljet i stål och stålbalten erbjuder däckets överlägsna hållbarhet och hög lastkapacitet. Det breda och robusta däckmönstret är utformat med ett kontinuerligt ribbat mittparti som, i kombination med materialblandningen som är antistatisk och har extremt hög motståndskraft mot nötning och slitning, garanterar utmärkt dragförmåga och lång livslängd för produkten. Den extra tjocka sidoväggen och det hårda höljet ger också imponerande hållbarhet och minimerar risken för punkteringar och skador, vilket minskar maskinens stillståndstid. Det specialdesignade fältskyddet säkerställer skydd mot punkteringar och skador på hjulet i fälgl- och flänsområdet. Och sist men inte minst ger SKID MAX SR-SKIDDER även utmärkt komfort och stabilitet i det dagliga arbetet.

Technologies



Helt i stål



Med stålbalte



Speciell, antistatisk gummiblandning

Performance



Hög lastkapacitet



Motståndskraft mot skärande underlag



Hållbarhet



Dragförmåga



Komfort



Stabilitet

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
										Rek.	Alt.
Ø 16.5"	260/70 R 16.5 (10 R 16.5)	TL	-	129 A8/B	IND	263	776	352	2367	8.25	7.50 ; 9.00
	300/70 R 16.5 (12 R 16.5)	TL	-	137 A8/B	IND	306	830	378	2530	9.75	-

IND: Industrial



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa