



RT 857

Beskrivning

RT 857 är ett däck designat för jordbearbetning. Det robusta däcksöljet ger utmärkt hållbarhet och dragförmåga. Gummiblandningen har hög motståndskraft mot stubb, skärande underlag och punkteringar.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	320/85R24
LI/SS	122;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1154
SLR (mm)	528
RC (mm)	3449
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 9
ECE	E11-106R-002976
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	825	960	1095	1230	1365	1500
40	825	960	1095	1230	1365	1500
30	885	1030	1175	1320	1465	1605
10 LT	1110	1290	1470	1650	1830	2010
10 HT	885	1030	1175	1320	1465	1605

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.