



MULTIMAX MP 513

Descripción

MULTIMAX MP 513 ha sido proyectado por BKT para utilizarlo con vehículos polivalentes en el sector de la municipalidad/mantenimiento y de transporte para uso agrícola e industrial. El neumático es perfecto para vehículos universales y camiones de fertilizante. Gracias a su robusta carcasa de nylon reforzada con cinturones de acero, MULTIMAX MP 513 permite transportar cargas pesadas a altas velocidades proporcionando una experiencia de conducción confortable. Asegura una vida operativa más larga así como optimas propiedades de auto-limpieza.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo universal, Industria ■ Vehículo universal

Versión STANDARD

Tipo de neumático TL

Medida del neumático 495/70R24MPT

LI/SS 155;G

Dimensiones US Standard

Código USA	94035908
AS (in)	19.6
DT (in)	51.3
REC (in)	23.1
CR (in)	156.5
Llanta rec.	W 16 L
Llanta alt.	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Capacidad de carga (US)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	4360	5160	6260	7160	8550
40	4740	5600	6800	7780	9270
25	5030	5940	7210	8240	9830

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.