



## SM 55 IND-5S



### Description

SM 55 IND-5S a t spcialement conu pour les reach stackers et les units de manutention de conteneurs. Son mlanges pcial rsistant labrasion assure une vie plus longue du pneu sur des surfaces asphalttes ou cimentes, et offre aux engins une excellente stabilit lors des oprations de levage.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Industriel ■ Chariot porte-conteneur

Version

PORT SPECIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

18.00-25

LI/SS

# Dimensions IS Standard

|            |           |
|------------|-----------|
| DT (mm)    | 1665      |
| RCS (mm)   | 765       |
| CR (mm)    | 5118      |
| Jante rec. | 13.00/2.5 |
| Jante alt. | 15.00/2.5 |
| Code TRA   | IND5      |

## Capacité de charge (IS)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 10.00 |
| 10         | 22950 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.