



IS standard



FL 639



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



184

Tecnologias



Talão reforçado



Alta velocidade

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Durabilidade



FL 639

FL 639 é um pneu Flotation para ser utilizado principalmente no campo especialmente idóneo para aplicações com espalhadores. O cunho largo garante uma baixa compactação do solo que favorece uma maior produtividade das culturas. O piso reforçado e a proteção do flanco contribuem para um ciclo de vida mais prolongado. FL 639 assegura uma tração extraordinária para além de propriedades de autolimpeza avançada.

	MEDIDA	LI/SS		JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
		DW	FR	Standard	Alternativa						
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	152 D/163 A8		AG 16.00	-	543	1076	484	3303	525	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8		AG 20.00	-	611	1172	530	3540	550	STD
	600/50 R 22.5	156 B	168 B	AG 20.00	-	611	1172	521	3592	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8		AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	710/40 R 22.5	158 B	170 B	AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	800/40 R 22.5	168 D/178 A8		AG 28.00	-	828	1212	538	3642	575	STD
	NEWSIZE										
Ø 26.5"	850/40 R 26.5	173 D/184 A8		AG 28.00	-	860	1355	599	4122	650	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling