



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 2002



FICHE PRODUIT



RM 2002

RM 2002 est un pneu adapté pour les opérations de transport avec remorques et camions légers tant sur route que hors route. Ce pneu assure une longue durabilité et des performances élevées pendant tout le cycle de vie du produit. Sa version "industrielle" est idéale pour les grues mobiles "pick & carry".

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 20"	11.00 - 20	TT	16	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	12.00 - 20	TT	18	-	STD	315	1145	534	3538	8.5	8.0 ; 9.0

STD: Standard - IND: Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement