



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (E3)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



XL GRIP (E3)

 XL GRIP (E-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en los volquetes rígidos. Ha sido proyectado específicamente para minimizar el riesgo de cortes y perforaciones en condiciones que requieran una excepcional tracción y estas características se traducen en una vida más prolongada del neumático.

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Servicio pesado



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
														
Ø 25"	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	28	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	465	1485	682	4395	29.5	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	24	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	32	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	40	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-3/L-3	16	-	STD	-	510	1615	739	4780	31.5	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	32	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	36	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-3	40	-	STD	-	510	1820	840	5385	31.5	13.00/2.5	-

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura