



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (BHL)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



152

Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Stabilität



XL GRIP (BHL)

 XL GRIP (BHL) wurde speziell für Baggerlader entwickelt, die Schwersteinsatz in den Anwendungen Graben, Planieren und Laden leisten. Das nicht richtungsgebundene Muster der Lauffläche sichert beste Traktion und Stabilität. Die spezielle Laufflächenmischung zeigt sich in hervorragender Schnitt- und Durchstoßfestigkeit und verlängert die Lebensdauer der Lauffläche.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS		Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
				DW	FR						Empfohlene 	Zugelassene
Ø 16"	9.00 - 16	TT	12	132 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
	9.00 - 16	TT	16	137 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	16	-	148 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-	AR + SB	285	1075	505	3257		7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-	AB	285	1075	505	3257		7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-	IND	285	1075	505	3257		7.5	7.0
	10.00 - 20	TT	18	-	SB	285	1075	505	3257		7.5	7.0
	12.00 - 20	TT	20	-	IND	320	1155	545	3465		8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	IND	320	1250	585	3710		8.5	8.0
	14.9 - 24	TT	12	145 A8		IND	380	1240	575	3646	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TT	12	152 A8		IND	450	1400	640	4175	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - AR + SB: Aramid + Steel Belted - AB: Aramid Belted - SB: Steel Belted - IND: Industrial

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling