



FARM HIGHWAY TOUGH



Beschreibung

FARM HIGHWAY TOUGH ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen, der speziell für Transportanwendungen und zur Bodenbearbeitung mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten entworfen wurde. Er bietet hohe Tragfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein langes Reifenleben.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⌘ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	11L-15
LI/SS	128;J

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	279
AD (mm)	777
SLR (mm)	347
RU (mm)	2214
Felge empf.	8 LB
Felge alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.20
100	1800

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.