



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 625



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

R-4



A8

152

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata resistenza alla perforazione



Stabilità



Trazione



AT 625

 Progettato per terne e pale compatte, lo pneumatico AT 625 eccelle in tutte le operazioni di coltivazione, di scavo e di carico. È anche la scelta ideale per la raccolta della canna da zucchero, in quanto offre l'affidabilità necessaria per mantenerti produttivo per tutta la stagione. Con il suo battistrada extra profondo, l'AT 625 garantisce una maggiore resistenza alle perforazioni e durata, consentendoti di affrontare condizioni difficili con sicurezza. Questo pneumatico offre una trazione e una stabilità eccezionali, combinate con una maggiore resistenza al taglio e ai trucioli, che lo rendono un partner durevole e affidabile per le tue attività agricole.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato 	Ammesso 
Ø 24"	14.9 - 24	TL	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
	14.9 - 24	TT	12	145 A8	STD	400	1265	575	3800	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TT	12	152 A8	SPL	450	1415	645	4254	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento