



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

SR 261



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



150

Technologies



All Steel



Robusta carcasa

Performance



Durabilidad



Tracción



MULTIMAX SR 261

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX SR 261 es un neumático radial All Steel con cinturones de acero multicapa especialmente diseñado para remolques de plataforma baja, remolques agrícolas y grúas portuarias móviles en aplicaciones de transporte y operaciones portuarias. Su fuerte carcasa y el compuesto especial de la banda de rodadura garantizan una mayor vida útil del neumático. Gracias a su diseño de banda de rodadura con laminillas, MULTIMAX SR 261 ofrece una tracción superior en todas las aplicaciones. Además, el exclusivo diseño de la banda de rodadura de 5 rebordes maximiza el contacto con el suelo para un desgaste uniforme de la banda de rodadura.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 17.5"	215/75 R 17.5	TL	-	135/133 J	STD	210	775	356	2371	6.00	6.75
Ø 19.5"	285/70 R 19.5	TL	-	150/148 J	STD	280	903	412	2779	8.25	7.50 ; 9.00

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura