



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFTMAX LM 81



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

A8

200



LIFTMAX LM 81

 LIFTMAX LM 81 se ha diseñado y fabricado específicamente para carretillas elevadoras pesadas. Su dibujo agresivo y robusto de la banda de rodadura, junto con el exclusivo compuesto antiestático de la misma, garantizan unas excelentes propiedades de desgaste y una larga vida útil. La fuerte carcasa All Steel y la pared lateral reforzada proporcionan la máxima estabilidad y maniobrabilidad durante el modo de elevación, junto con una tracción excelente. Además, su carcasa radial absorbe las irregularidades de la superficie para ofrecer una mayor comodidad de conducción y aumentar la confianza del operador. LIFTMAX LM 81 cumple la normativa antiestática, y todos sus tamaños pueden disipar la carga estática del vehículo.

Technologies



Mezcla especial
antiestática



All Steel

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Maniobrabilidad y
confort



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
									Estándar	Alternativa
Ø 8"	5.00 R 8	TL	111 A5	STD	138	471	-	-	3.00 D	3.25 I ; 3.75 I
	150/75 R 8	TL	113 A5	STD	150	430	-	-	4.33 R	-
	150/75 R 8 IMP	TL	109 A8	STD	150	430	-	-	4.33 R	-
	180/70 R 8	TL	125 A5	STD	170	453	-	-	4.33 R	-
	180/70 R 8 IMP (18 x 7 R 8)	TL	120 A8	STD	170	453	-	-	4.33 R	-
Ø 9"	6.00 R 9	TL	121 A5	STD	160	540	-	-	4.00 E	-
	200/75 R 9	TL	134 A5	STD	202	530	-	-	6.00 E	-
Ø 10"	6.50 R 10	TL	128 A5	STD	178	590	-	-	5.00 F	5.50 F
	225/75 R 10	TL	142 A5	STD	220	595	-	-	6.50 F	-
Ø 12"	7.00 R 12	TL	136 A5	STD	195	675	-	-	5.00 S	-
	250/75 R 12	TL	152 A5	STD	260	680	-	-	8.00	-
Ø 15"	7.00 R 15	TL	143 A5	STD	199	745	-	-	5.50	5.00
	7.50 R 15	TL	146 A5	STD	212	778	-	-	6.00	6.50
	8.25 R 15	TL	153 A5	STD	234	836	-	-	6.50	7.00

STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Radial



Technologies

Mezcla especial
antiestática

All Steel

Performance



Estabilidad



Durabilidad

Maniobrabilidad y
confort

Tracción



	MEDIDA	TT/TL	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
									Estándar	Alternativa
Ø 15"	225/75 R 15 (28 X 9 R 15)	TL	149 A5	STD	226	712	-	-	7.00	-
	250/70 R 15	TL	153 A5	STD	230	735	-	-	7.00	7.50
	315/70 R 15	TL	165 A5	STD	305	834	-	-	8.00	-
	355/65 R 15	TL	170 A5	STD	350	840	-	-	10.15	-
Ø 20"	9.00 R 20	TL	160 A5	STD	255	1028	-	-	7.00	7.50
	10.00 R 20	TL	166 A5	STD	275	1066	-	-	7.50	8.00
	11.00 R 20	TL	170 A5	STD	288	1092	-	-	8.00	8.50
	12.00 R 20	TL	176 A5	STD	314	1134	-	-	8.50	8.00
	12.00 R 20	TL	176 A5	IND	314	1134	-	-	8.50	8.00
Ø 24"	12.00 R 24	TT	178 A5	STD	310	1235	-	-	8.50	9.00
	12.00 R 24	TL	178 A5	STD	310	1235	-	-	8.50	9.00
	14.00 R 24	TL	193 A5	STD	388	1415	-	-	10.00 W	10.00 ; 10.00 WA
	14.00 R 24	TL	193 A5	IND	388	1415	-	-	10.00 W	10.00 ; 10.00 WA
Ø 25"	16.00 R 25	TL	200 A5	STD	440	1530	-	-	11.25/2.00	13.00/2.00

STD: Standard - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior;
SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura