



## SIERRA MAX

### Descrição

SIERRA MAX é o pneu BKT para aplicações todo-o-terreno como para prados e jardins. Graças à sua construção radial, o pneu proporciona uma condução consideravelmente mais suave e mais confortável, mesmo em terrenos extremos, como o deserto ou as superfícies terrosas e rochosas. O desenho especial do piso do pneu e o seu cunho mais largo conferem uma tração anterior e lateral única.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Veículo ATV



|                |            |
|----------------|------------|
| Versão         | STANDARD   |
| Tipo de pneu   | TL         |
| Medida do pneu | AT26x12R12 |
| LI/SS          | 58;N       |

# Dimensões IS Standard

|            |                |
|------------|----------------|
| LS (mm)    | 305            |
| DT (mm)    | 660            |
| RCS (mm)   | 303            |
| CR (mm)    | 1998           |
| Jante rec. | 9.5            |
| ECE        | E11-75R-006228 |

## Capacidade de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 0.50 |
| 140        | 236  |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.