



MULTIMAX MP 513

Descripción

MULTIMAX MP 513 ha sido proyectado por BKT para utilizarlo con vehículos polivalentes en el sector de la municipalidad/mantenimiento y de transporte para uso agrícola y industrial. El neumático es perfecto para vehículos universales y camiones de fertilizante. Gracias a su robusta carcasa de nylon reforzada con cinturones de acero, MULTIMAX MP 513 permite transportar cargas pesadas a altas velocidades proporcionando una experiencia de conducción confortable. Asegura una vida operativa más larga así como optimas propiedades de auto-limpieza.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo universal, Industria ■ Vehículo universal

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	285/285R16MPT
LI/SS	128;G

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	304
DT (mm)	866
REC (mm)	394
CR (mm)	2617
Llanta rec.	W 10
ECE	E11-54R-0020958

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
90	840	985	1180	1360	1540	1800
65	905	1065	1270	1465	1660	1945
40	965	1135	1355	1560	1770	2070

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.