



RIDEMAX FL 693 M



RIDEMAX FL 693 M este anvelopa radială ideală pentru cei care călătoresc frecvent pe șosea cu remorci/cisterne. Concepută pentru utilizare în proporție de 75% pe șosea, RIDEMAX FL 693 M oferă o performanță excelentă pe drum, acordând prioritate atât confortului, cât și proprietăților de auto-curățare. Clasele de viteză D/E ale gamei reprezintă viteze mai mari la deplasarea pe șosea, ceea ce duce la economii semnificative de timp. Rezistența scăzută la rulare contribuie la un consum mai mic de combustibil, în timp ce talonul ranforsat și curelele de oțel asigură o durabilitate sporită.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Cisternă

Version

STANDARD

Tire Type

TL

750/60R30.5

181;D

undefined US Standard

USA Code	94033812
SW (in)	29.7
OD (in)	65.9
SLR (in)	28.7
RC (in)	200.5
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E4-106R-001499

Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	6130	6960	8450	9780	11260	12750	13750	15230	16560
40	6730	7640	9280	10740	12370	14010	15100	16730	18190
30	8160	9250	11230	13000	14970	16950	18280	20260	22010
25	9160	10390	12620	14590	16820	19050	20530	22760	24730
15	10640	12070	14660	16960	19540	22130	23850	26440	28740
5	12120	13760	16700	19320	22270	25210	27180	30120	32740

24-03-2026