



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 475



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



209

Technologies



All Steel



robuste Karkasse

Performance



Traction



Stabilität



Schnittfestigkeit



Komfort



harte felsige Oberfläche



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 475

EARTHMAX SR 475 ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für starre Muldenkipper entworfen wurde. Er ist ideal zum Einsatz in harter und felsiger Umgebung. Das einzigartige Laufflächenmuster erzeugt weniger Hitze bei warmem Klima und verleiht erstklassige Traktion. Die robuste All-Steel-Karkasse mit Stahlbändern bietet ausgezeichnete Stabilität und Resistenz gegen Schnitte und Risse. EARTHMAX SR 475 wurde mit einer quadratischen Schulter entwickelt, die erstklassiges Handling bei optimalem Bodenkontakt bietet.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	265	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	292	490	1860	860	5721	50	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	422	654	2160	971	6589	59	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung