



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF520/85R50

177;D

## undefined US Standard

|          |                  |
|----------|------------------|
| USA Code | 94517008         |
| SW (in)  | 21.1             |
| OD (in)  | 85.0             |
| SLR (in) | 38.3             |
| RC (in)  | 255.6            |
| Rim Rec  | DW 18 L          |
| Rim Alt  | DW 16 L          |
| ECE      | E11-106R-0011305 |
| TRA Code | R1W              |

## Load Capacity (US)

| mph / psi                     | 9     | 12    | 15    | 17    | 20    | 23    | 29    | 35    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45                            | 6880  | 7900  | 9070  | 10240 | 11410 | 12590 | 13760 | 14640 |
| from 40 to 25                 | 7560  | 8690  | 9980  | 11260 | 12540 | 13830 | 15120 | 16090 |
| 20                            | 7700  | 8860  | 10170 | 11490 | 12800 | 14110 | 15420 | 16410 |
| 12                            | 7860  | 9030  | 10370 | 11710 | 13050 | 14380 | 15720 | 16730 |
| 5                             | 8310  | 9560  | 10970 | 12390 | 13800 | 15220 | 16630 | 17700 |
| *Upto 5 Cyc with front loader | 10590 | 12170 | 13980 | 15770 | 17580 | 19380 | 21190 | 22530 |
| 5HT                           | 7700  | 8860  | 10170 | 11490 | 12800 | 14110 | 15420 | 16410 |

\*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

25-03-2026