



## AW 726

### Descrição

AW 726 foi especialmente desenvolvido para reboques nas aplicações de transporte. O pneu é apropriado para ser utilizado tanto na estrada como fora da estrada. AW 726 assegura desempenhos na estrada, comodidade de condução e autolimpagem excelentes. El desenho por blocos fornece um ciclo de vida prolongado do pneu.

### UM

US Standard

### Construção

⌘ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



STANDARD

TL

Medida do pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

# Dimensões US Standard

|          |      |
|----------|------|
| 94053698 |      |
|          | 11.8 |
| 33.7     |      |
|          | 14.3 |
| 99.6     |      |
|          | 9.00 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| E11-106R-005264 |      |
| mph / psi       | 70   |
| 5 FR            | 7500 |
| 15 FR           | 6370 |
| 20 FR           | 6000 |
| 25 FR           | 5360 |
| 5 DW            | 5250 |
| 15 DW           | 4460 |
| 20 DW           | 4200 |
| 25 DW           | 3750 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.