



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 47 TP



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial

E-4



B



209

Technologies



All Steel Radial



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Tracción



Estabilidad



Para terreno fangoso



Resistencia a la perforación



Resistencia a los cortes



Durabilidad



EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 47 TP (E-4) es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para camiones volquete rígidos que funcionan en condiciones que exigen la máxima tracción y resistencia a pinchazos. La profundidad de la banda de rodadura del E-4 garantiza una larga vida útil incluso en trayectos largos, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. EARTHMAX SR 47 TP es perfecto para cualquier tarea que exija tracción y estabilidad, especialmente en terrenos embarrados o resbaladizos. Disponible en compuestos estándar y resistente a los cortes.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura