



## FARM 2000

### Descrizione

Lo pneumatico FARM 2000 è idoneo per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del suolo. È stato realizzato con una miscela speciale resistente a tagli e lacerazioni che assicura una durabilità migliore. Grazie alla carcassa robusta, FARM 2000 offre elevata capacità di carico nonché trazione e proprietà di autopulitura eccellenti.

### UM

IS Standard

### Costruzione

⊠ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Versione              | STANDARD |
| Tipo di pneumatico    | TT       |
| Dimensioni pneumatico | 8.3-24   |
| LI/SS                 |          |

# Dimensioni IS Standard

|               |      |
|---------------|------|
| LS (mm)       | 211  |
| DT (mm)       | 995  |
| RCS (mm)      | 473  |
| CR (mm)       | 3032 |
| Cerchio cons. | W 7  |
| Cerchio alt.  | W 6  |
| Codice TRA    | R1   |

## Portata (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.40 |
| 30         | 810  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.