



IS standard



GROWING TOGETHER

WASTEMAX



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Solid



WASTEMAX

WASTEMAX è uno pneumatico solido sviluppato da BKT per pale caricatori che operano in depositi di rottami, impianti di trattamento dei rifiuti e siti di demolizione. La costruzione solida dello pneumatico riduce significativamente il rischio di danneggiamenti causati da tagli, forature e strappi provocati da detriti taglienti, rendendo WASTEMAX una soluzione altamente efficiente in termini di costi. La miscela particolarmente resistente a ogni tipo di taglio offre una protezione eccezionale contro i materiali abrasivi, mentre il disegno e la profondità del battistrada massimizzano la durata dello pneumatico riducendo i tempi di fermo macchina. WASTEMAX è dotato di una struttura rinforzata del tallone che previene lo slittamento sul cerchio durante le operazioni gravose di movimentazione di rifiuti o detriti. Inoltre, le aperture nel fianco garantiscono un eccellente effetto ammortizzante, assicurando una guida più fluida e un maggiore comfort per l'operatore durante lunghe ore di servizio.

Technologies



Battistrada extra profondo



Tallone rinforzato



Pneumatico liscio



Miscela speciale

Performance



Durabilità



Resistenza a tagli e lacerazioni



Stabilità

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	23.5 - 25 (605/80 - 25)	-	-	-	-	STD	-	600	1630	-	-	216	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento