



SAND KING

Descrizione

SAND KING è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi particolarmente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Assicura eccellente trazione su superfici sabbiose insieme ad ottimo contatto con il terreno.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Industriale ■ Rimorchio



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-16
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94032945
LS (in)	8.5
DT (in)	32.3
RCS (in)	14.9
CR (in)	97.3
Cerchio cons.	5.50 F SDC
Cerchio alt.	6.00 G

Portata (US)

mph / psi	90
40 LS	3000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.