



TR 144

Descrizione

TR 144 è idoneo per essere utilizzato con trattorini nelle operazioni per la lavorazione della terra. TR 144 garantisce straordinarie performance in tutte le condizioni operative che richiedono eccellente trazione abbinata a carichi elevati. TR 144 è anche disponibile in versione "special", molto idonea per le operazioni di servizio pesante.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattorino



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	8-18
LI/SS	90;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94004737
LS (in)	7.7
DT (in)	33.1
RCS (in)	15.2
CR (in)	98.8
Cerchio cons.	W 6
Cerchio alt.	W 7; 5.50 F
ECE	E11-106R-006467
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	28
25	1325

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.