



RIDEMAX IT 697 (M+S)

Beskrivning

RIDEMAX IT 697 M+S motsvarar bäst behoven för traktorer i det moderna jordbruket under vintertid. Det är perfekt till transporter och kommundillämpningar. Det här vinterdäcket för traktorer ger enastående grepp i all verksamhet på vägar med is och snö, utan behov av snökedjor. Tack vare mönsterspåren och det starka däckhöljet kan en traktor köras med maximal stabilitet, även i hög hastighet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 710/70R42IND

LI/SS 180;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94058099
SW (in)	28.2
OD (in)	81.4
SLR (in)	36.5
RC (in)	246.6
Rim Rec	DW23 B
ECE	'E11-106R-005178

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	8290	10230	11990	13930	15700	17640
30	8950	11040	12950	15050	16950	19050
25	9590	11830	13870	16110	18150	20390
20	9940	12280	14400	16720	18840	21160

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.