



AGRIMAX SPARGO SB

Descrição

O AGRIMAX SPARGO SB é um pneu especial para culturas em espaçamentos largos particularmente adequado para tratores e pulverizadores em utilizações de pulverização em campo aberto e culturas em espaçamentos largos, ou para tratores especializados em pomares e vinhas. Graças à sua avançada tecnologia VF (flexão muito aumentada), o pneu é capaz de suportar 40% de carga mais pesada em comparação com um pneu normal do mesmo tamanho com a mesma pressão. A pegada larga assegura uma distribuição uniforme do peso, bem como uma baixa compactação do solo nos campos. O AGRIMAX SPARGO SB é sinónimo de um excelente desempenho e de uma elevada eficiência de velocidade, tanto em estrada como fora dela, até 65 km/h. Além disso, a robusta carcaça de poliéster proporciona maior durabilidade, melhor manuseamento e estabilidade dimensional, bem como maior estabilidade e controlo do equipamento, tanto no campo como na estrada, evitando assim o risco de derrapagem dos pneus e reduzindo o consumo de combustível. O AGRIMAX SPARGO SB apresenta um design especial da parede lateral que proporciona flexibilidade aos pneus e reduz as vibrações - essencial para operações com pulverizadores de precisão. Por fim, a construção com cintas de aço garante uma excelente resistência a furos e um excelente suporte de cargas pesadas, enquanto o design extraordinariamente forte dos blocos garante uma melhor tração. A combinação de todas estas características resulta num menor impacto económico e ambiental, aumentando



simultaneamente a produtividade e o conforto do operador.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	STEEL BELTED
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	VF270/95R36
LI/SS	150;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	280
DT (mm)	1441
RCS (mm)	664
CR (mm)	4397
Jante rec.	W9
ECE	E11-106R-0010612

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1435	1620	1800	1955	2170	2290	2505	2715	2900	3050
from 65 to 40	1575	1780	1980	2145	2380	2515	2750	2985	3185	3350
30	1610	1815	2020	2190	2430	2565	2805	3045	3250	3420
20	1640	1850	2060	2235	2475	2615	2860	3105	3315	3485
10	1735	1955	2175	2360	2620	2765	3025	3280	3505	3685

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.