



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33 PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Radial



173

Technologies



Stahlgürtel



robuste Karkasse

Performance



Traktion



Selbstreinigung



Stabilität



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Mehrweckreifen



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 33 PLUS

EARTHMAX SR 33 PLUS ist ein Radialreifen mit einem mehrfachen Blockmuster der Lauffläche, das speziell entwickelt wurde, um ausgezeichnete Traktion auf weichem, sandigem oder schlammigem Boden zu bieten. Die robuste Karkasse mit Stahlbändern zeichnet sich durch exzellente Beständigkeit sowie Schnitt- und Durchstoßfestigkeit aus. Neben optimalen Selbstreinigungseigenschaften verleiht EARTHMAX SR 33 PLUS hervorragende Stabilität.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 20"	16.00 R 20	TL	-	-	173/ 170 G	STD	-	448	1310	582	3974	20	11.25	10.00 W; 10.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung