



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version STEEL BELTED SPL

Tire Type TL

VF480/80R50

undefined IS Standard

| | |
|----------|------------------|
| SW (mm) | 479 |
| OD (mm) | 2038 |
| SLR (mm) | 938 |
| RC (mm) | 6195 |
| Rim Rec | DW16L |
| Rim Alt | DW15L |
| ECE | E11-106R-0010595 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 70 | 2610 | 3035 | 3455 | 3950 | 4375 | 4795 | 5290 | 5570 | 6135 | 6630 | 7050 |
| from 65 to 40 | 2870 | 3335 | 3800 | 4340 | 4805 | 5270 | 5815 | 6125 | 6745 | 7285 | 7750 |
| 30 | 2925 | 3400 | 3875 | 4430 | 4905 | 5380 | 5930 | 6245 | 6880 | 7435 | 7905 |
| 20 | 2985 | 3470 | 3950 | 4515 | 5000 | 5485 | 6045 | 6370 | 7015 | 7580 | 8060 |
| 10 | 3155 | 3670 | 4180 | 4775 | 5290 | 5800 | 6395 | 6735 | 7420 | 8015 | 8525 |
| Upto 30 Cyclic | 3255 | 3785 | 4310 | 4930 | 5455 | 5985 | 6600 | 6950 | 7655 | 8270 | 8795 |
| Upto 15 Cyclic | 3885 | 4515 | 5145 | 5880 | 6510 | 7140 | 7875 | 8295 | 9135 | 9870 | 10500 |
| Upto 10 Cyclic | 4260 | 4950 | 5640 | 6445 | 7135 | 7825 | 8630 | 9090 | 10010 | 10815 | 11505 |
| 10HT | 2925 | 3400 | 3875 | 4430 | 4905 | 5380 | 5930 | 6245 | 6880 | 7435 | 7905 |

23-03-2026