



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

210/95R16

106;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	214
OD (mm)	806
SLR (mm)	360
RC (mm)	2387
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6; 6 LB
ECE	E4-106R-000608
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	450	515	590	665	745	820	885	950
40	450	515	590	665	745	820	885	950
30	480	555	635	715	800	880	950	1020
10 LT	600	690	795	895	995	1100	1190	1275
10 HT	480	555	635	715	800	880	950	1020

25-03-2026