



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94067237
LS (in)	21.1
DT (in)	76.8
RCS (in)	34.5
CR (in)	230.0
Cerchio cons.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
Codice TRA	R1W

Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	46
45	6260	7390	8510	9480	10590	11560	12690	13650	16050
from 40 to 25	6880	8110	9350	10410	11640	12700	13930	14990	17640
20	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990
12	7150	8440	9720	10820	12110	13220	14490	15600	18340
5	7570	8930	10280	11450	12810	13980	15330	16490	19400
Upto 5 Cyc with front loader	9630	11360	13090	14570	16300	17780	19510	20990	24690
5 HT	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.