



TRAC FARM

Descrizione

TRAC FARM è uno pneumatico per operazioni di servizio pesante specificamente progettato per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Il battistrada profondo e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni rendono questo pneumatico idoneo per le condizioni operative più difficili, garantendo il migliore rendimento sull'investimento durante l'intero ciclo di vita del prodotto. TRAC FARM è stato progettato con un numero maggiore di ramponi per garantire eccellente trazione e ottime proprietà di autopulitura.



UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	11.2-20
LI/SS	111;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	290
DT (mm)	1000
RCS (mm)	465
CR (mm)	3057
Cerchio cons.	W 10
Cerchio alt.	W 9
ECE	E11-106R-003561
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.40
30	1090

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.