



FARM SPECIAL

Description

FARM SPECIAL est un pneu pour tracteurs approprié pour les opérations de travail de la terre. La carcasse robuste garantit un haut niveau de résistance aux crevaisons et un cycle de vie plus long, tandis que les épaules arrondies évitent d'endommager le sol et protègent donc les précieuses cultures. FARM SPECIAL se distingue de par le dessin unique de sa bande de roulement avec des éléments mud breaker (briseurs de boue) qui optimisent les propriétés d'auto nettoyage. De plus, l'angle à double orientation des revés assure une excellente traction avec un moindre glissement.



UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

STANDARD

	TT
Dimension du pneu	11.2-24
LI/SS	112;A8

Dimensions US Standard

94060795	
	11.2
43.1	
	20.0
129.3	
	W 10
W 9	
	E11-106R-005528
R1	
mph / psi	36
25	2540

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.