



MINE STAR

Description

MINE STAR est un pneu construction diagonale qui représente un excellent choix pour les opérations minérales dans les mines souterraines. Ce pneu est caractérisé par une résistance particulière aux coupures/déchirures, ce qui garantit une meilleure efficacité opérationnelle.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

OTR ■ Véhicule miniers souterrains



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	38x15-15
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94054886
LS (in)	15.7
DT (in)	39.0
Jante rec.	11.5

Capacité de charge (US)

mph / psi	145
5	14970

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.