



EARTHMAX SR 53

Descrição

EARTHMAX SR 53 é um pneu radial All Steel projetado particularmente para carregadores, tratores de esteira e dumpers de baixo perfil que operam em condições difíceis, nos ambientes rochosos, incluindo as operações em minas subterrâneas e no estaleiro de demolição. O piso do pneu profundo L-5 e o composto de borracha resistente contra os furos reduzem consideravelmente o desgaste, prolongando a vida do pneu, para além de mostrar tração e estabilidade excelentes.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Fora-de-Estrada (OTR) ■ Trator de esteira



CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida do pneu

35/65R33

LI/SS

224;A2

Dimensões IS Standard

2063						
915						
6215						
28.00/3.5						
L5						
km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	23600	25000	25750	26500	27250	28000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.