



MINE STAR XL-S

Beschreibung

Der MINE STAR XL-S ist ein Diagonalreifen, der speziell für den Einsatz mit Fahrladern (LHD) bei unterirdischen Lade- und Transportarbeiten entwickelt wurde. Das breite Laufflächendesign mit einem glatten Mittelteil sorgt für Beständigkeit, während das tiefe Schulterdesign hervorragende Traktion und Wärmeableitung bietet. Beim MINE STAR XL-S sind Lauffläche und Flanke aus speziellen Gummimischungen gefertigt, die eine hervorragende Schnitt- und Reißfestigkeit bieten. Darüber hinaus ist die Schwerlastkarkasse außerordentlich widerstandsfähig und sorgt für eine längere Lebensdauer des Reifens sowie geringere Ausfallzeiten der Maschine.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

OTR ■ Fahrlader LHD

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	44x18-20
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1150
Felge empf.	15.00 T

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	10.00
10	8300

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.