



MULTIMAX MP 513

Descrição

MULTIMAX MP 513 foi projetado pela BKT para aplicações com veículos polivalentes no segmento de obras municipais e da manutenção e aplicações de transporte para uso agrícola e industrial. O pneu é perfeito para veículos universais e caminhões de fertilizantes. Graças à carcaça robusta em nylon reforçada com cintos em aço, MULTIMAX MP 513 permite o transporte de cargas pesadas de altas velocidades fornecendo uma experiência de condução confortável. O pneu assegura uma vida operacional mais longa e uma tração excelente, bem como propriedades de autolimpagem extraordinárias.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ▪ Veiculo universal,Industrial ▪ Veiculo universal

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

495/70R24MPT

LI/SS

155;G

Dimensões US Standard

Código USA	94035908
LS (in)	19.6
DT (in)	51.3
RCS (in)	23.1
CR (in)	156.5
Jante rec.	W 16 L
Jante alt.	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

Capacidade de carga (US)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	4360	5160	6260	7160	8550
40	4740	5600	6800	7780	9270
25	5030	5940	7210	8240	9830

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.