



## AGRIMAX V-FLECTO

### Beschreibung

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der innovativen VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.



### UM

IS Standard

### Baumaschinen

 Radial

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Hochleistungstraktor

Version

SPECIAL

Reifentyp

TL

Reifengröße

VF650/75R42

LI/SS

180;D

# Abmessungen IS Standard

|             |                  |
|-------------|------------------|
| QSB (mm)    | 680              |
| AD (mm)     | 2055             |
| SLR (mm)    | 895              |
| RU (mm)     | 6143             |
| Felge empf. | DW 23 B          |
| Felge alt.  | DW 21 B          |
| ECE         | E11-106R-0011304 |
| TRA-Code    | R1W              |

## Tragfähigkeit (IS)

|               |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| km/h / bar    | 0.6  | 0.8  | 1    | 1.2  | 1.4  | 1.6   | 2     |
| 70            | 3640 | 4220 | 4800 | 5460 | 6040 | 6620  | 7280  |
| from 65 to 40 | 4000 | 4640 | 5280 | 6000 | 6640 | 7280  | 8000  |
| 30            | 4080 | 4730 | 5385 | 6120 | 6770 | 7425  | 8160  |
| 20            | 4160 | 4825 | 5490 | 6240 | 6905 | 7570  | 8320  |
| 10            | 4400 | 5100 | 5805 | 6600 | 7300 | 8005  | 8800  |
| Upto 30 Cyc   | 4540 | 5265 | 5990 | 6810 | 7535 | 8260  | 9080  |
| Upto 15 Cyc   | 5420 | 6285 | 7150 | 8130 | 8995 | 9860  | 10840 |
| Upto 10 Cyc   | 5940 | 6890 | 7840 | 8910 | 9860 | 10810 | 11880 |
| 10HT          | 4080 | 4730 | 5385 | 6120 | 6770 | 7425  | 8160  |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.